

# Ausschreibungstext

## Mobiler Sicherheitszaun CAPRA Protection DOUBLE 90°/45° Eck Links/Rechts von CAPRA GmbH

Mobiler Sicherheitszaun CAPRA Protection DOUBLE 90°/45° Eck Links/Rechts  
Höhe: 2300mm

- O Lieferung
- O Lieferung und auf ebenem Untergrund fachgerecht aufbauen

### Spezifikation

Gesamthöhe: 2300mm  
Gesamtbreite: 500mm  
Gesamtlänge: 600mm  
Korrosionsschutz: O feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461  
O feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 inkl. Pulverbeschichtung RAL: .....

### Betonsockel

Patentnummer: 10 2015 107 273  
Gesamthöhe: 300mm  
Gesamtbreite: 500mm  
Gesamtlänge inkl. Verzahnung: 600 mm  
Gewicht: ca. 220 kg  
Bewehrung: Stahl

Betonsockel ist für Gittermattenelemente mit einer Zaunmattenbreite von ca. 2500mm konzipiert.  
Voraussetzung für einen sicheren Stand des CAPRA Sicherheitszaun ist ein ebener Untergrund.

### Gittermatte

Ausführung: Stahlgittermatte 90°/45° gebogen  
Typ: 8/6/8  
Maschung: 50x200mm  
Mattenbreite: 2510mm  
Mattenhöhe: 2030mm

### Pfosten

Gesamtpfostenlänge: 2385mm  
Pfostenquerschnitt: 60x40x3mm  
Abdeckleistenprofil: 2040x40x5mm  
Schrauben: 9 St. Flachrundschrauben M8x40mm, 1 St. Einwegschraube, 1 St. Flachrundschraube M8x60mm  
Verbinder: 40x8x160 mm mit Schlitz 11x130 mm

### Montage

Die vormontierten Zaunelemente müssen mit Hilfe eines Gabelstaplers fachgerecht nebeneinandergesetzt werden, sodass die patentierte Verzahnung fachgerecht ineinandergreift. Die Pfostenverbinder werden an das zweite Loch von oben verschraubt. Notwendiges Zubehör und Materialien zur Erstellung fachgerechter Eckbildungen oder Passelementen sind mit einzurechnen.

Menge: ..... Einheit: Stück EP: ..... GP: .....

Einheitspreise in Euro